

山东尾气洗涤在线分析仪表厂家

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：107

列管式换热器是现在使用的换热器之一，如果其出了故障无法使用，是什么原因？该怎么样去修理？下面就让我们一起来看一下列管式换热器的介绍它和别的类型的换热器相比，每个单位的传热面积较大，传热效率也比较高，因为其结构紧凑、稳固，而且可以使用多材质来制作，所以他的适应性强，主要是在大型的设备和温度高、压力高中的工况中使用。从列管式换热器发明到现在的各种问题当中，管系泄漏是常见的一种故障。由于表面式的换热器水介质那一侧的压力远远高于气体那侧的压力，所以一旦它的管系发生泄漏，水就会流入壳体中去，造成气体侧都是水。由于换热器的泄漏而导致所以装置发生问题的事情在换热器运行过程中发生过很多次。所以研究换热器泄漏的原因，想出解决办法，对减少泄漏现象至关重要。驰光机电拥有先进的产品生产设备，雄厚的技术力量。山东尾气洗涤在线分析仪表厂家



概述HJ-10B型便携式氨氮测试仪是专业用于科研实验人员现场测定水中氨氮浓度的一款智能化仪器。该款仪器使用常规五号电池作业，现场测定水样，操作便捷，人性化便携箱设计，满足了野外作业的要求，是科研工作者、企业实验人员的得力助手。性能特点1、便携款所用光路设计，抗干扰力强，测量方便迅速，浓度直读，结果更准确。彩色液晶屏显示，界面清晰，人机智能交互，操作步骤更明了。整机便携箱设计，美观，携带更方便。仪器可自动校正曲线、自动调零，测试数据更可靠。配备实验所需器材，无需另外自备，整机配备更实用。可存储实验数据256条，断电不丢失。具有数据接口，可连接电脑上传数据。测量光源采用冷光源，光源灯的寿命长达10万小时，漂移小，寿命长。江苏在线催化剂浓度分析仪表电话驰光机电一切从实际出发、注重实质内容。



产品概述MS6100水质在线分析仪作为一款多参数水质分析仪可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7种参数。该款水质在线分析仪的浊度模块采用360X90检测技术，更加准确。维护量低，配置灵活。该多参数水质分析仪针对7种参数分别采用如下检测方法：余氯/总氯[N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法（DPD法）] 浊度：90°散射比浊法，在入射光束周围360°收集散射光；pH/ORP/电导率：电化学法；温度[NTC30K]应用行业MS6100多参数水质分析仪可应用于饮用水管网、二次供水、泳池水。-仪器特点：●多参数水质分析仪可连续监测包括余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7种水质参数●MS6100多参数水质在线分析仪的浊度模块采用全新的360x90检测技术，让浊度测试更快更准确便捷。

光学分析法(optical analysis)是以物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用(发光、吸收、散射、光电子发射等)来对待测样品进行分析的方法。可以分为光谱法和非光谱法两大类。非光谱分析法，是基于物质引起辐射的方向或物理性质的改变，检测被测物质的某种物理光学性质，进行定量、定性分析的方法，非光谱分析法不考虑物质内部能量的变化，包括了折射法、散射光法等。光谱分析法，是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以光谱或波谱的测量为基础，利用物质的光谱特征，进行定性、定量及结构分析的方法。按物质能级跃迁的方式，光谱分析法又分为三种基本类型：发光光谱法(包括分子荧光分析法[X射线荧光分析法等])、吸收光谱法(包括紫外可见分光光度法、红外分光光度法等)以及散射光谱法(如比较热门的拉曼散射光谱法)。驰光机电科技有限公司过硬的产品质量、完善的售后服务、认真严格的企业管理，赢得客户的信誉。



色度的测量非常重要，它是工艺的精确控制与产品质量达标的重要保证。介质的颜色发生了变化，一般表明某处的工艺有问题，如过热，配比错误，有杂质或成品外观有缺点等。一般地，色度的测量是每隔一段时间去管道取样，再到实验室肉眼观测或使用分析仪进行测量。如果在管道上安装一台色度仪，就可以实时发现介质色度值的精确变化。色度的测量原理是这样的：传感器的光源端发出初始光，穿过介质，介质中的待测物质对光有吸收，从而造成初始光强衰减，这个衰减量与介质的色度值的高低或色度变化相对应。介质的颜色变化会导致光的吸收量发生变化，变化后的测量结果会以电流信号的形式送入控制器，经过处理，把色度值显示在控制器的屏幕上，它的显示单位有多种，如APHA/Hazen,ASTM,Saybolt□Pt-Co或其它一些色度单位。测量所得的色度值也可以通过4~20mA信号□ProfibusPA□或FOUNDATION™ Fieldbus现场总线输入PLC或DCS中。用户也可以在控制器的屏幕上看到当前的测量结果。驰光机电科技有限公司和客户携手诚信合作，共创辉煌！湖南在线烧碱浓缩分析仪表厂家

驰光机电科技有限公司锐意进取，持续创新为各行各业提供专业化服务。山东尾气洗涤在线分析仪表厂家

光学组件：选择国内在线监测仪器罕用的双光束，检测时不受环境各种因素影响。自动修正系统误差，提高仪器测量精度、稳定性及重复性。选择阀组件：采用美国、日本或德国原装进口主流流体组件，体积更小，操作更简单。计量组件：通过可视光电系统实现试剂精确计量，克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差；同时实现了微量试剂的精确定量，每剂量只为1—5毫升，减少了试剂使用量。进样组件：蠕动泵负压吸入，在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区，避免了泵管的腐蚀。（氨氮在线分析仪部分安装客户案例）氨氮在线分析仪异常报警和断电不会丢失数据，触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电，仪器自动排出残留反应物，自动恢复工作状态。测量周期测量周期为30分钟精确度10%重复性10%采样周期时间间隔和整点测量模式1□9999min任意可调校准周期1~99天任意间隔任意时刻可调维护周期一般每月一次，每次约60min环境要求温度可调的室内，建议温度+5~28℃；湿度≤90%（不结露□5A输出RS-232□RS485□4-20mA或0-5V氨氮在线分析仪整个软件系统框架及外部设施使得人机交互更

简便，功能应用更完善。山东尾气洗涤在线分析仪表厂家

山东驰光机电科技有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在山东省等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同驰光科技供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！